



产品概述

Giada GS68是一台功能强大、可快速部署的5颗硬盘设计的存储服务器，搭载英特尔®至强®D处理器，4个DIMM内存插槽，支持U-DIMM或R-DIMM；预装4GB DDR4内存，最大扩展128GB；内建2个千兆RK45网络端口，可选配2个万兆网络端口，提供顺畅的文件传输速度，兼备高速、高效、低功耗等特点。

产品概述

Giada GS63是一台可实现快速部署6颗硬盘设计的存储服务器，支持英特尔®酷睿™ i3-6100系列处理器，支持4GB DDR4内存（可扩展至32GB），内建PCIe 3.0 x 16扩展插槽，展现优异的数据传输与读取性能；提供4个千兆 RJ-45网路埠接入，保证关键业务服务拥有足够的网络频宽。

产品规格

型号	Giada GS68	Giada GS63
形态	小型塔式服务器	小型塔式服务器
CPU	英特尔®至强®处理器 D-1521 (四核2.4GHz)	英特尔®酷睿™处理器 i3-6100
内存	4 x DDR4 R-DIMM/U-DIMM 插槽, 预装4GB, 最大扩展128GB	2 x DDR4 SO-DIMM 插槽, 预装4GB内存, 最大扩展32GB
存储	支持4个热插拔3.5寸SATA硬盘 (兼容2.5寸硬盘) 支持1个非热插拔2.5寸SATA硬盘 支持1 x SATA DO (标配16GB) 支持RAID 0、1、5、10	支持4个热插拔3.5寸SATA硬盘 (兼容2.5寸硬盘) 支持2个非热插拔2.5寸SATA硬盘 支持1个内置USB DOM SSD (标配16GB)
DOM盘	16GB	16GB
内接端口	1 x M.2(2242/2280) Socket3 硬盘接口 1 x PCIe 3.0 x16接口	1 x PCIe 3.0 x16接口
外接端口	2 x USB 2.0 (前面板) 2 x USB 3.0 (后面板) 1 x VGA D-Sub端口	2 x USB 2.0 (前面板), 2 x USB 3.0 (后面板), 3个音频接口, 1 x COM接口 1 x VGA D-Sub端口, 1 x HDMI端口
以太网口	1 x 千兆 IPMI 专用管理网络端口 2 x 千兆RJ45端口 2 x 万兆 SFP+网络端口	4 x RJ45千兆端口
尺寸	240(H) x 210(W) x 240(D)mm	240(H) x 210(W) x 240(D)mm
风扇	12V 静音风扇, 支持智能调速	12V 静音风扇, 支持智能调速
电源	输入: 100-240V~ 1.5A, 60-50Hz; 250W 80plus高能效电源	输入: 100-240V~ 1.5A, 60-50Hz; 250W 80plus高能效电源
环境参数	工作温度: 0~40°C 存储温度: -40°C ~ 65°C 工作湿度: 8% RH ~ 90% RH非凝结 存储湿度: 5% RH ~ 95% RH非凝结	工作温度: 0~40°C 存储温度: -40°C ~ 65°C 工作湿度: 8% RH ~ 90% RH非凝结 存储湿度: 5% RH ~ 95% RH非凝结
保修	2年	2年
操作系统	Giada GSM存储系统	Giada GSM存储系统
环保标准	符合 RoHS 标准	符合 RoHS 标准
安规	CCC, CE, FCC, RoHS	CCC, CE, FCC, RoHS